

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU MARMUROWEGO SCHODY/TARASY POLEROWANE

1. Producent wyrobu F.P.H.U. Tubek Leszek zapewnia, że użytym materiałem jest marmur¹. Produkt został wykonany zgodnie z zaleceniami klienta oraz według zasad sztuki kamieniarskiej.
2. Marmur jest skałą metamorficzną powstałą na skutek przeobrażenia wapieni. Handlowo do marmurów zaliczamy także wapienie, dolomity oraz trawertyny¹. Zmiany strukturalne i kolorystyczne są cechą charakterystyczną kamienia naturalnego i nie mogą być traktowane jako wady stanowiące podstawy reklamacji.
3. Kamień naturalny o fakturze polerowanej w żaden sposób nie jest zabezpieczony antypoślizgowo² i producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek poślizgnięcia.
4. Schody czy tarasy będą śliskie przede wszystkim wtedy, kiedy będą mokre. Dlatego podczas deszczu, czy podczas mycia należy zachować ostrożność. Przypadkiem, kiedy schody/tarasy będą szczególnie śliskie, jest wystąpienie warstwy topniejącego śniegu wniesionego na butach.
5. Czyścić należy je wodą lub w przypadku większych zabrudzeń lekkimi detergentami np. płynem do mycia szyb. Nie należy stosować past do czyszczenia podłóg drewnianych.
6. Marmur posiada większą chłonność barwników niż granit. Dlatego zaleca się impregnację schodów marmurowych³.
7. Należy unikać kontaktu marmuru z mocno barwiącymi substancjami naturalnymi. Do produktów takich należą np.: soki z niektórych liści (np. dąb), czy soki z mocno barwiących owoców, tj. wiśnie czy borówki. W przypadku zabrudzenia wcześniej wymienionymi substancjami, należy jak najszybciej zmyć plamę wodą, zanim barwniki wejdą w pory kamienia.
8. Marmur jest skałą węglanową, dlatego reaguje z kwasami. Nie należy dopuszczać do kontaktu schodów z jakimkolwiek kwasem. Spowoduje to nieestetyczne wżery w kamieniu.
9. W przypadku uszkodzeń schodów objętych gwarancją należy kontaktować się wyłącznie z przedstawicielami producenta w siedzibie firmy bądź w punktach sprzedaży osobiście lub telefonicznie.

Użytkowanie schodów zgodnie z powyższymi zaleceniami zapewni długie i bezproblemowe cieszenie się z piękną, uroków oraz funkcjonalności kamienia naturalnego w naszym domu.

¹ Nazewnictwo według EN 12670 „Kamień naturalny. Terminologia”

² Według EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania”

³ W przypadku niejasności co do sposobu impregnacji, należy skontaktować się ze specjalistą w dziedzinie kamieniarstwa