

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU SCHODY Z PIASKOWCA

1. Producent wyrobu F.P.H.U. Tubek Leszek zapewnia, że użytym materiałem jest piaskowiec¹. Produkt został wykonany zgodnie z zaleceniami klienta oraz według zasad sztuki kamieniarskiej.
2. Piaskowiec jest skałą osadową powstałą w procesie diagenetyzacji kwarcu, najczęściej na dnie pradawnych zbiorników wodnych. Zmiany strukturalne i kolorystyczne są cechą charakterystyczną kamienia naturalnego i nie mogą być traktowane jako wady stanowiące podstawy reklamacji.
3. Producent zapewnia, że schody posiadające fakturę surową, płomieniowaną, szczerkowaną lub groszkowaną, są w pełni zabezpieczone w kwestii antypoślizgowej².
4. Czyścić należy je wodą. Dopuszczalne jest używanie myjek ciśnieniowych oraz szczotek ryżowych. W przypadku stosowania myjek ciśnieniowych nie zalecamy mycia szamponami samochodowymi bazującymi na estrach.
5. Piaskowiec należy zabezpieczać impregnatem. Czynność tą zaleca się wykonywać co roku, przed zimą. Należy stosować impregnaty z grupy zabezpieczających³. Nie należy używać impregnatów w pełni hydrofobowych.
6. Należy unikać kontaktu piaskowca z mocno barwiącymi substancjami naturalnymi, szczególnie o odczynniku kwaśnym. Do produktów takich należą np.: soki z niektórych liści (np. dąb), czy soki z mocno barwiących owoców, tj. wiśnie czy borówki. W przypadku zabrudzenia wcześniej wymienionymi substancjami, należy jak najszybciej zmyć plamę wodą, zanim barwniki wejdą w pory kamienia.
7. Nie należy posypywać schodów, szczególnie w okresie zimowym, solą czy to kuchenną czy drogową. Istnieje możliwość wniknięcia roztworów solnych w strukturę kamienia. Po jakimś czasie roztwory te mogą wypływać, tworząc nieestetyczne wykwity solne.
8. W przypadku uszkodzeń schodów objętych gwarancją należy kontaktować się wyłącznie z przedstawicielami producenta w siedzibie firmy bądź w punktach sprzedaży osobiście lub telefonicznie.

Użytkowanie schodów zgodnie z powyższymi zaleceniami zapewni długie i bezproblemowe cieszenie się z piękna, uroków oraz funkcjonalności kamienia naturalnego w naszym domu.

¹ Nazewnictwo według EN 12670 „Kamień naturalny. Terminologia”

² Według EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania”

³ W razie wątpliwości co do wyboru impregnatu, zaleca się konsultacje ze specjalistą w dziedzinie kamieniarstwa