

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU GRANITOWEGO SCHODY/TARASY POLEROWANE

1. Producent wyrobu F.P.H.U. Tubek Leszek zapewnia, że użytym materiałem jest granit¹. Produkt został wykonany zgodnie z zaleceniami klienta oraz według zasad sztuki kamieniarskiej.
2. Granit jest skałą głębinową powstałą w procesie krystalizacji magmy. Zmiany strukturalne i kolorystyczne są cechą charakterystyczną kamienia naturalnego i nie mogą być traktowane jako wady stanowiące podstawy reklamacji.
3. Kamień naturalny o fakturze polerowanej w żaden sposób nie jest zabezpieczony antypoślizgowo² i producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek poślizgnięcia.
4. Schody czy tarasy będą śliskie przede wszystkim wtedy, kiedy będą mokre. Dlatego podczas deszczu, czy podczas mycia należy zachować ostrożność. Przypadkiem, kiedy schody/tarasy będą szczególnie śliskie, jest wystąpienie warstwy śniegu, szczególnie topniejącego. Może to być śnieg zalegający lub wniesiony na podeszwie butów. Dlatego w okresie zimowym zalecamy stosowanie mat antypoślizgowych na powierzchniach polerowanych położonych na zewnątrz.
5. Czyścić należy je wodą lub w przypadku większych zabrudzeń lekkimi detergentami np. płynem do mycia szyb. Dopuszczalne jest używanie myjek ciśnieniowych. Nie należy stosować past do czyszczenia podłóg. W przypadku stosowania myjek ciśnieniowych nie zalecamy mycia szamponami samochodowymi bazującymi na estrach.
6. Nie należy konserwować granitu żadnymi środkami konserwującymi (pasty, woski, itp.). Ponadto środki te mogą utworzyć śliską powierzchnię.
7. Należy unikać kontaktu granitu z mocno barwiącymi substancjami naturalnymi, szczególnie o odczynniku kwaśnym. Do produktów takich należą np.: soki z niektórych liści (np. dąb), czy soki z mocno barwiących owoców, tj. wiśnie czy borówki. W przypadku zabrudzenia wcześniej wymienionymi substancjami, należy jak najszybciej zmyć plamę wodą, zanim barwniki wejdą w porę kamienia.
8. Nie należy posypywać granitu, szczególnie w okresie zimowym, solą czy to kuchenną czy drogową. Istnieje możliwość wnikięcia roztworów solnych w strukturę kamienia. Po jakimś czasie roztwory te mogą wypływać, tworząc nieestetyczne wykwity solne.
9. W przypadku uszkodzeń schodów objętych gwarancją należy kontaktować się wyłącznie z przedstawicielami producenta w siedzibie firmy bądź w punktach sprzedaży osobiście lub telefonicznie.

Użytkowanie schodów zgodnie z powyższymi zaleceniami zapewni długie i bezproblemowe cieszenie się z piękną, uroków oraz funkcjonalności kamienia naturalnego w naszym domu.

¹ Nazewnictwo według EN 12670 „Kamień naturalny. Terminologia”

² Według EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania”